



Стиснене повітря для очищення, 600 мл

CK-CAD-FL600-01

- Очищення з легкістю
- Видалить пил і бруд потужним струменем стисненого повітря
- Дуже ефективний для очищення важкодоступних місць
- **УВАГА:**
- Надзвичайно займистий аерозоль. Контейнер під тиском: може вибухнути при нагріванні.
- Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я і інших джерел займання. Не палити. Не протикати та не спалювати навіть після використання.
- Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці. Зберігати в добре вентильованому місці.
- Березти від сонячних променів. Зберігати при температурі не вище 50° C/122° F.
- Не струшувати перед використанням. Використовувати тільки з вертикального положення



Особливості

- Дозволяє легко очищати від пилу, бруду важкодоступні або небезпечні ділянки поверхонь
- Подовжувальна трубка в комплекті
- 100% безпечно для озонового шару планети
- Упаковка 600 мл

Специфікація

Content: 100% LPG (butane/propane)
Pressure: up to 6 KN
Net content: 600 ml / 20 oz. (350 g)
Can dimensions: 65 x 65 x 290 mm

Пакування

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Кількість в коробці, шт. | 24 |
| Об'єм коробки, куб. м | 0.037 |
| Вага коробки, кг | 12.11 |
| Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ: | 210x65x295 mm |
| Розмір коробки ДхШхВ: | 420x280x315 mm |
| Країна виробник | CN |
| Штрих-код | 8716309100571 |
| Митний-код | 2853903000 |

Системні вимоги

Safety precautions:
Use only for the intended purpose
Never point directly at other person or animal
Disconnect electrical equipment from the power source before use
Store and use in upright position only. Liquid gas can overflow and freeze, causing injuries or damage to equipment
Pressurized container: do not shake, disassemble, puncture or heat

Сертифікати

