



Drukarka 3D Flashforge Adventurer3

FF-3DP-1NA3-01

WYDRUKUJ CO TYLKO CHCESZ

- PRZYJAZNA I ŁATWA W UŻYCIU
- IDEALNA DLA EDUKACJI
- Wyposażona w wiele wszechstronnych funkcji, Adventurer3 umożliwia tworzenie praktycznych i ciekawych obiektów 3D dla potrzeb domowych lub edukacyjnych.
- Całkowicie zamknięta obudowa
- Wszechstronna, zamykana komora drukująca
- Zawiera intuicyjne oprogramowanie FlashPrint



Cechy produktu

- Drukarka 3D do użytku z filamentami ABS / PLA i innymi filamentami z tworzywa sztucznego
- Pojedyncza dysza
- Szybka zdejmowana dysza
- Nie wymaga poziomowania blatu roboczego
- Grzana płaszczyzna robocza
- Zdejmowana i elastyczna taca
- 2,8-calowy panel z kolorowym ekranem dotykowym
- Wbudowana kamera
- Automatyczne podawanie i rozładowanie filamentu
- Funkcja podglądu wydruku (format gx)

Opakowanie

| | |
|------------------------|----------------|
| Ilość sztuk w kartonie | 1 |
| Objętość kartonu | 0.107328 |
| Waga kartonu, kg | 12.79 |
| Wymiary opakowania: | 480x430x530 mm |
| Wymiary kartonu DxDxW | 480x430x520 mm |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod kreskowy EAN | 8716309101295 |
| Kod celný | 8477809990 |

Zawartość opakowania

Drukarka 3D
Taśma
Narzędzie do poziomowania
Kabel USB
Kabel zasilający
2 szt. x 0,6 kg filamentów
2 szt. x blokada szpuli
2 szt. x panel boczny
Pokrywa
Przybornik
karta SD
Pinceta
Grawer

Copyright © 2009–2021, Gembird Software Ltd.

Specyfikacja

Technologia druku: FFF
Rozmiar druku: do 150 x 150 x 150 mm
Filament: szpula ABS / PLA, 1,75 mm
Dokładność wydruku: $\pm 0,20$ mm
Dokładność pozycjonowania: oś Z 0,0025 mm, oś XY 0,011 mm

Grubość warstwy: 0,05 0,4 mm
Średnica dyszy: 0,40 mm
Temperatura wytłaczarki: maks. 240 ° C
Zużycie energii: 100 240 V AC, do 100 W
Oprogramowanie: Flashprint, kompatybilne z Slic3r, Skeinforge, Cura

Wymagania systemowe

Windows XP / Vista / 7/8/10
Połączenie: kabel USB, pamięć flash lub WiFi

Certyfikaty

