

Μονάδα διανομής ισχύος (PDU), 8 υποδοχές Schuko, 1U, 16A, C14 βύσμα, καλώδιο 3 m

EG-PDU-014-C14

- Επαγγελματική μονάδα τροφοδοσίας από αλουμίνιο
- Rack mount ιδανικό για ντουλάπες διακομιστών



Χαρακτηριστικά

- 8 υποδοχές τύπου Schuko
- Υποδοχές ασφαλείας
- Μονάδα στήριξης 1U

Προδιαγραφές

Έξοδος: 8 τεμ, Schuko γερμανικού τύπου, θηλυκό
Είσοδος: 1 τεμάχιο, βύσμα C14, καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρων (3 x 1,5 τετραγωνικά χιλιοστά)
Μέγιστη. τάση λειτουργίας: 250 V AC
Μέγιστη. ρεύμα εξόδου: 16 A
Ισχύς εξόδου: έως 3680 W
Συχνότητα: 50 Hz
Shell: αλουμίνιο
Θερμοκρασία: 0 ~ 45 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία: 0% ~ 90%
Διαστάσεις: 432 x 44 x 44 mm

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	20
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.068
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	20.06
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	540x100x60 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	550x400x310 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309116800
Τελωνειακός κώδικας	8537109120

Απαιτήσεις συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο για εσωτερική χρήση

Πιστοποιητικά

