

5fach Überspannungsschutz inkl. Funk-Fernbedienung

EG-SP5-TNCU6B-RM

- 5 überspannungsgeschützte Anschlüsse
- Touch-Panel zum Ein-/Ausschalten
- Funkfernbedienung (Reichweite: Bis zu 10 m)
- 2 integrierte USB-Ports zum Laden von Geräten mit einem USB-Anschluss bis zu 1 A; inkl. Überwachung des korrekten Ladestroms
- Jeweils 2 Anschlüsse (IN und OUT) für TV, Telefon und Netzwerk



Eigenschaften

- 5 überspannungsgeschützte Steckplätze fernsteuerbar mittels Fernbedienung und zusätzliche, geschützte Anschlüsse für den TV-Anschluss, Telefone und Netzwerke
- Schützt alle angeschlossenen Geräte im Büro, Wohnund Kinderzimmer und Haushalt vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsstößen
- Der integrierte USB-Port ermöglicht das Laden von USB-Geräten mit bis zu 1 A
- Innovatives "Touch"-Feld zum einund ausschalten der Steckdosenleiste und aller angeschlossenen Geräte
- Kindersichere Steckdosenplätze

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	10
Karton Volumen, m ³	0.0356965
Kartongewicht, kg	9.8
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	5000x100x60 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	470x310x245 mm
Ursprungsland	CN
EAN Code	8716309070973
Zolltarif-Nr.:	8544429090

Lieferumfang

All-in-One Überspannungsschutz
Fernbedienung
Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Maximum total power load: 250 V AC, up to 16 A, 50 Hz
Remote control: up to 10 m
Sockets: German (Schuko) type
Plug: built-in German (Schuko) 16 A, 1.8 m cord
Protected ports: 2 x network 8 pin interface (IN and OUT), 2 x telephone 6 pin interface (IN and OUT) and 2 x TV COAX interface (IN and OUT)
USB ports: 2 pcs, 5 V DC, total current up to 1000 mA
Surge protection: Up = 1.2 kV for L-N, L-G, N-G; Uoc = 4 kV for L-N, L-G, N-G; Uo = 230 V, Uc = 250 V, Ucs = 1.1 x 230 = 253 V

Standby power: 0.6 W
Cable length: 1.8 m

CE-Erklärung

