

Джерело безперебійного живлення 1500 Вольт-ампер для монтажу в стійку

UPS-RACK-1500

ULTIMATE DEFENCE

- Protects important data from power cuts
- Protects valuable equipment
- Protects users



Особливості

- Автоматичний регулятор вихідної напруги (AVR)
- USB-інтерфейс для управління та індикації
- РК-дисплей індикації стану
- Захист від коротких замикань
- Захист від викидів напруги, перешкод і блискавок
- Звукове та візуальне сповіщення про події
- Захист батареї від перезаряду і глибокого розряду

Пакування

Кількість в коробці, шт.	1
Об'єм коробки, куб. м	0.04922
Вага коробки, кг	15.9
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	535x400x230 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	535x400x230 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309074797
Митний-код	8504408490

Комплектація

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Специфікація

UPS type: line interactive
Input: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%
Output: 220V AC \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 0.5% (on battery)
Switching time: no more than 10 ms (typically 6 ms)
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12 V / 8 Ah / 2.3 kg x 2 pcs
Charge time: up to 12 hours
Sockets: IEC13 output x 4 pcs, input IEC14, USB-BF control interface, telephone input/output
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing
Noise: < 45 dB (at 1 meter distance)

Системні вимоги

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Сертифікати

