

## Источник бесперебойного питания с ЖК-дисплеем, 650 Вольт-Ампер

EG-UPS-031

### ULTIMATE DEFENCE

- Informative LCD display
- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



### Особенности

- Источник бесперебойного питания мощностью 650 Вольт-Ампер с формой сигнала приближенной к синусоидальной
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Интеллектуальная защита от помех, перегрузки и коротких замыканий
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- ЖК-индикатор статусов
- Микропроцессорное управление зарядом батареи с защитой от переи недозаряда

### Упаковка

Кол-во в коробке, шт	3
Объем коробки, куб.м.	0.04158
Вес коробки, кг	17.08
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	375x150x230 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	450x385x240 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309080835
Таможенный код	8504408490

### Содержимое упаковки

ИБП  
Кабель питания  
Руководство пользователя  
Запасной предохранитель

### Спецификация

Type: line interactive  
Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)  
Input: 220 V AC  $\pm$  25%, 50 / 60 Hz  $\pm$  10%  
Output: 220 V AC  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  5 % at inverter mode)  
Switching time about or less than 8 ms  
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)  
Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 7Ah  
Charge time: up to 12 hours  
Output sockets: 2 pcs x C13, 1 pc x german Shuko  
Operating conditions: 0°C ~ 40°C, at humidity 20 ~ 90 %RH non condensing

### Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

### Сертификаты

