

## Zasilacz awaryjny UPS 850VA z LCD

EG-UPS-032

- ULTIMATE defence
- Informacyjny wyświetlacz LCD
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Ochrona poufnych i cennych urządzeń
- Kompaktowy i solidny idealny do użytkowania w domu i małym biurze



### Cechy produktu

- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Interfejs USB
- Wyświetlacz LCD informujący o pracy urządzenia
- Zabezpieczenie przeciw zwarciove
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

### Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	3
Objętość kartonu	0.042042
Waga kartonu, kg	19.94
Wymiary opakowania:	375x145x230 mm
Wymiary kartonu DxSxW	455x385x240 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309080842
Kod celny	8504408490

### Zawartość opakowania

UPS  
przewód zasilający  
kabel USB  
Płyta CD z oprogramowaniem  
zapasowy bezpiecznik

### Specyfikacja

Typ: line interactive  
sinusoida (zasilanie AC), modyfikowana (kwadrat) sinusoida (praca na baterii)  
Wejście: 220 V AC  $\pm$  25%, 50/60 Hz  $\pm$  10%  
Wyjście: 220 V AC  $\pm$  10%, 50/60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  5% w trybie falownika)  
Czas przełączania: mniej niż 10 ms  
Czas podtrzymania: 8 ... 20 minut (w zależności od obciążenia)

Bateria: ołowiowo-kwasowa 12 V DC / 8Ah  
Czas ładowania: do 12 godzin  
Gniazda: 1 x C14 wejściowe, 2 szt x C13 wyjście, 1 szt x Schuko

### Wymagania systemowe

Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 server

### Certyfikaty

