

## Источник бесперебойного питания 1200 Вольт-ампер с ЖК-дисплеем и USB-интерфейсом

EG-UPS-033



### ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Информативный ЖК-индикатор
- До 20 минут бесперебойного питания предотвращает потерю данных
- Защищает ваше высокочувствительное и ценное оборудование.
- Компактное и надежное идеально для дома и небольшого офиса.

### Особенности

- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- USB-интерфейс для управления и индикации
- ЖК-индикатор статуса
- Защита от коротких замыканий
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда

### Упаковка

Кол-во в коробке, шт	2
Объем коробки, куб.м.	0.04575
Вес коробки, кг	26.38
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	450x180x295 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	375x400x305 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309080873
Таможенный код	8504408590

### Содержимое упаковки

UPS  
Силовой кабель  
USB-кабель  
CD-диск с программным обеспечением  
Запасной предохранитель

### Сертификаты



### Спецификация

Тип: линейно-интерактивный

Используемое напряжение 220V±25% переменного тока, 50Гц/60Гц ±10%

Исходящее напряжение: 220V±10% переменного тока, 50Гц/60Гц ±0.5% (от аккумулятора)

Время включения: не более 10 миллисекунд

Время работы от аккумулятора: 8...20 минут (зависит от нагрузки)

Батарея: герметичная свинцово-кислотная 12В/7Ач x 2 шт.

Время зарядки: до 12 часов.

Розетки: Тип-Евро, 1 входная, 4 выходных + 2 x C13; USB-BF выход

Условия работы: 0 °C~40 °C, при влажности 10~90 %

Мощность: 1200 VA (720 Ватт)

Размеры: 382 x 222 x 124 мм

Вес: 10.4 кг

### Системные требования

Программное обеспечение совместимо с Windows Vista, Windows 7 and Windows 2008 server