

Цифро-аналоговий конвертор аудіо-сигналу

DSC-OPT-RCA-001

- Міст між новими і старими аудіо стандартами
- Відмінно підходить для підключення Blu-ray плеєра до домашньої стерео-системи
- Легка інсталяція



Особливості

- Дозволяє використовувати цифрові джерела звуку з аналоговими підсилювачами, ресиверами
- Конвертує цифровий сигнал "коаксіальний" або оптичний Toslink в аналогові стерео аудіо канали
- Стандартний вихід на RCA ("тюльпани") аудіо роз'єми
- Екрановане від перешкод перетворення сигналів
- Адаптер живлення 5 В в комплекті

Специфікація

Формати вхідного аудіосигналу: частота дискретизації 32, 44.1, 48 та 96 кГц, 24-бітний потік вхідного сигналу S/PDIF на лівому та правому каналах

Вхід: 1 x RCA (коаксіальний); 1 x Toslink

Вихід: 2 x RCA аудіо (L/R)

Джерело живлення: 5 В постійного струму до 2 А

Споживана потужність: макс. 0.5 Вт

Робоча температура: 0 70 °

Розміри: 51 x 41 x 26 мм

Пакування

Кількість в коробці, шт.

Об'єм коробки, куб. м

Вага коробки, кг

Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:

Розмір коробки ДхШхВ:

Країна виробник

Штрих-код

Митний-код

60

0.042642

14

180x100x30 mm

515x345x240 mm

CN

8716309082570

8517620000

Сертифікати



Комплектація

Конвертер

Блок живлення

Посібник користувача