

# Источник бесперебойного питания 850 Вольт-ампер

## EG-UPS-B850

### ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше высокочувствительное и ценное оборудование.
- Компактное и надежное идеально для дома и небольшого офиса.



### Особенности

- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- Светодиодная индикация статуса
- Защита от коротких замыканий
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда

### Упаковка

Кол-во в коробке, шт	4
Объем коробки, куб.м.	0,045356
Вес коробки, кг	21.4
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	338x147x210 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	580x340x230 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309087070
Таможенный код	8504408490

### Содержимое упаковки

UPS  
User manual

### Спецификация

UPS type: line interactive  
 Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%  
 Output: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)  
 Switching time: 4-8ms  
 Backup time: up to .20 mins (depends on the load)  
 Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12V/8Ah x 1 pc

Charge time: up to 12 hours  
 Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)  
 Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing  
 Power: 850 VA (510 W)

### Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

### Сертификаты

