

Джерело безперебійного живлення 3000 Вольт-ампер, синусоїдальний сигнал, USB

EG-UPS-PS3000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Pure sine wave output
- Provide backup power Prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Perfect support for solar panel installations and other sensitive equipment that requires pure sinewave input
- Compact and reliable ideal for home and small office use



Особливості

- Джерело безперебійного живлення з синусоїдальним вихідним сигналом
- USB інтерфейс
- Автоматичний регулятор вихідної напруги (AVR)
- Інтелектуальний захист від перевантажень і коротких замикань
- Звукове і візуальне сповіщення про події
- Світлодіодна та РК-індикація стану
- Захист батарей від перезаряду і глибокого розряду

Пакування

Кількість в коробці, шт.	1
Об'єм коробки, куб. м	0.09792
Вага коробки, кг	32.15
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	592x462x320 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	600x340x480 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309087377
Митний-код	8504408490

Комплектація

UPS
Power input cord
Power IEC output cord x 2 pcs

Специфікація

Type: line interactive
Waveform: sine, 5% distortion at linear load, PF > 0.8
Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Output: AC 220V±12%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±5% at inverter mode)
Switching time: up to 10 ms typically
Backup time: 10...30 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 94 mm, sealed lead-acid 12V/9Ah, F2 terminals x 4 pcs
Charge time: up to 12 hours
Sockets: C14 input, 6 outputs x C13; USB-BF connector
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Системні вимоги

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Сертифікати

