

Rack UPS, 2000 VA, μαύρο

EG-UPSRACK-12

ULTIMATE DEFENCE

- Προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα σας από διακοπές ρεύματος
- Προστατεύει τον πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Προστατεύει τους χρήστες



Χαρακτηριστικά

- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Μεταλλική θήκη Rack 3.4U
- Διασύνδεση ελέγχου USB
- LCD οθόνη
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Συμβατό με γεννήτριες ισχύος οποιασδήποτε μάρκας
- Προστασία από υπερφόρτωση, υπερτάσεις, ακίδες και κεραυνούς
- Ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Προστασία υπερφόρτισης και υπερφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	1
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.076632
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	25.06
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	525x400x225 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	620x515x240 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087735
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
καλώδιο USB
CD λογισμικού
Εφεδρική ασφάλεια

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive, καθαρό ημιτονοειδές κύμα
Είσοδος: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%
Έξοδος: 220V AC \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 0,5% (σε μπαταρία)
Συντελεστής ισχύος εξόδου: 0,8
Απόδοση εξόδου μετατροπέα (αντιστατικό φορτίο): 85%, επιτρέπεται οποιοσδήποτε τύπος φορτίου
Χρόνος εναλλαγής: όχι περισσότερο από 10 ms (συνήθως 6 ms)
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 8...20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 95 mm, σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12 V / 9 Ah / 2,3 kg x 3 τεμ.
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: είσοδος IEC C14, έξοδοι: Schuko EU type x 1 pc, IEC C13 x 6 pc

Συνθήκες λειτουργίας: 0°C~40°C, σε υγρασία 10~90% RH χωρίς συμπύκνωση

Θόρυβος: < 45 dB (σε απόσταση 1 μέτρου)
Ισχύς: 2000 VA (1600 W)
Διαστάσεις: 440 x 410 x 132 mm
Βάρος προϊόντος: 19,8 kg
Λειτουργία "Ψυχρής εκκίνησης"

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.