

S/FTP Cat6A patchkabel LSZH, 0.25 m, paars

PP6A-LSZHCU-V-0.25M

- Dubbele afscherming voor een betrouwbare verbinding
- Vergulde connectoren
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH)



Kenmerken

- S/FTP Cat 6A patchkabel, 8P8C
- Folie afscherming om afzonderlijke aderparen en braiding om de kabel
- Vergulde connectoren
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) mantel en stekkers met geïntegreerde trekontlasting

Specificaties

Category: category 6A
Type: SSTP (dual shielded)
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
LDPE filler: yes
Polyester tape: yes
Drain wire: n/a
Jacket material: LSZH
Jacket braiding: n/a
Jacket outer diameter: 6.2 mm
Length: conform item description
Color: conform item description

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	500
Volume doos/CUM	0.041
Gewicht doos/kg	10.5
Afmetingen productverpakking LxBxH:	130x10x175 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	400x300x340 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309091374
Douanecode	8544421000

Certificaat/Certificaten

