

SPECIFICATIONS

Technology: transformer, relay type
 Input voltage: 140 V - 270 V AC
 Input frequency: 50 Hz
 Output voltage: 200 V - 240 V AC, sinusoidal wave form
 Efficiency: 98 %
 Sockets: IEC input and IEC output socket with Schuko input power cord
 Phase: single phase
 Display: LED type
 Circuit protection: circuit breaker
 Operating temperature: 0 °C ... 40 °C
 Storage temperature: - 15 °C ... 45 °C
 Operating relative humidity: 10 % ... 102 %RH, non-condensing
 Power cord: 1.2 m

- 500 VA (300 W)
- 800 VA (480 W)
- 1000 VA (600 W)

proud to be a product of
gembird
 www.gembird.eu
 Gembird Europe B.V.
 Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands

PACKAGE CONTENTS
 UPS | Power cord | Spare fuse



- Over-load protection
- Over-voltage protection
- Short circuit protection
- Over-heating protection

Automatic AC voltage regulator and stabilizer



- EN** Automatic AC output voltage regulator (AVR) and stabilizer
 Pure sinusoidal AC wave form
 LED status indication
 Short circuit, over-voltage, over-load, over-heating protection
- DE** Automatischer AC Spannungsregler und -stabilisator (AVR)
 Reine sinusförmige Wechselstrom-Wellenform
 LED-Statusanzeige
 Kurzschluss-, Überspannungs-, Überlade- und Überhitzungsschutz
- NL** Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
 Zorgt voor een perfecte sinusoidale wisselspanning
 Biedt bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
 LED status indicator
- IT** Regolatore di tensione di uscita CA automatico (AVR) e stabilizzatore
 Forma d'onda AC sinusoidale pura
 Indicazione dello stato del LED
 Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento
- UA** Автоматичний регулятор і стабілізатор змінної напруги
 Чиста синусоїдальна форма сигналу
 Світлодіодна індикація
 Захист від замикання, перевантаження, перегріву і перенапруги

- PL** Automatyczny regulator napięcia (AVR) i stabilizator
 Urządzenie podaje czystą formę sinusoidy
 Ledowy wskaźnik stanu
 Ochrona przed: zwarciami, nadmiernym napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem
- CZ** Automatický regulátor střídavého výstupního napětí (AVR) a stabilizátor
 Čistá sinusová forma AC vlny
 LED indikace stavu
 Ochrana proti zkrátu, přepětí, přetížení, přehřátí
- ES** Regulador y estabilizador automático de voltaje de salida de CA (AVR)
 Forma de onda de CA sinusoidal pura
 Indicación de estado LED
 Protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecarga y sobrecalentamiento
- SK** Automatický regulátor a stabilizátor výstupného napätia AC (AVR)
 Čistá sinusová forma vlny AC
 LED indikácia stavu
 Ochrana proti skratu, prepätiu, preťaženiu, prehriatiu
- GR** Αυτόματος ρυθμιστής AC τάσης εξόδου (AVR) και σταθεροποιητής
 Καθαρή ημιτονοειδής κυματομορφή AC
 Ένδειξη κατάστασης LED
 Προστασία: υπερτάσης, υπερφόρτωσης, υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος

Automatic AC voltage regulator and stabilizer



- Over-load protection
- Over-voltage protection
- Short circuit protection
- Over-heating protection

size: 172x192x161 mm



Barcode sticker size: 40x35 mm