Actual package may differ from this package preview.
No rights can be derived from this document.

NL
Verleng HDMI kabels tot 60 meter zonder kwaliteitsverlies
De digitale versterker verbetert de kwaliteit van het signaal en vergroot de transmissie afstand
Werkt over enkele CAT6 LAN-kabel, met ingebygd van de EDID-monitor informatie-overdracht

IT
Consente di estendere il segnale HDMI fino a 60 m
L'amplificatore digitale migliora la qualità del segnale e aumenta la distanza di trasmissione
Works oltre singolo cavo CAT6 LAN, tra cui la trasmissione di informazioni del monitor EDID

UA
Адаптер передатчик сигнал HDMI на відстань до 60 метрів
Цифровий підсилювач вдосконалює сигнал для передачі і збільшує дальність розповсюдження
Працює за допомогою перехідного кабелю витої пари CAT6, включаючи передачу інформації монітора EDID

PL
Umożliwia przedłużenie sygnału HDMI o maksymalnie 60 m
Wzmacniacz cyfrowy poprawia jakość sygnału i zwiększa odległość transmisji
Działa z pojedynczym kablem LAN CAT6, w tym transmisja informacji z monitora EDID

ES
Permite extender la señal HDMI con hasta 60 m
El amplificador digital mejora la calidad de la señal y aumenta la distancia de transmisión
Funciona a través de cable CAT6 LAN única, incluyendo la transmisión de información del monitor EDID

GR
Επιτρέπει την επέκταση του σήματος HDMI έως και 60 m
Ο ψηφιακός ενισχυτής βελτιώνει την ποιότητα του σήματος και αυξάνει την απόσταση μετάδοσης
Λειτουργεί μέσω ενός καλωδίου LAN, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας παρακολούθησης EDID οθόνης

EN
allows extending HDMI signal with up to 60 m
The digital amplifier improves the signal quality and increases the transmission distance
Works over single CAT6 LAN cable, including the EDID monitor information transmission

DE
Ermöglicht das erweitern des HDMI-Signals auf bis zu 60 Meter
Der digitale Amplifier verbessert die Signal-Qualität und erhöht die Übertragungsentfernung
Arbeiten über Kabel Einzel CAT6 LAN, einschließlich der EDID Monitor informationsübertragung

NL
Verleng HDMI kabels tot 60 meter zonder kwaliteitsverlies
De digitale versterker verbetert de kwaliteit van het signaal en vergroot de transmissie afstand
Werkt over enkele CAT6 LAN-kabel, met inbegrip van de EDID-monitor

IT
Consente di estendere il segnale HDMI fino a 60 m
L'amplificatore digitale migliora la qualità del segnale e aumenta la distanza di trasmissione
Works oltre singolo cavo CAT6 LAN, tra cui la trasmissione di informazioni del monitor EDID

UA
Адаптер передатчик сигнал HDMI на відстань до 60 метрів
Цифровий підсилювач вдосконалює сигнал для передачі і збільшує дальність розповсюдження
Працює за допомогою перехідного кабелю витої пари CAT6, включаючи передачу інформації монітора EDID

PL
Umożliwia przedłużenie sygnału HDMI o maksymalnie 60 m
Wzmacniacz cyfrowy poprawia jakość sygnału i zwiększa odległość transmisji
Działa z pojedynczym kablem LAN CAT6, w tym transmisja informacji z monitora EDID

ES
Permite extender la señal HDMI con hasta 60 m
El amplificador digital mejora la calidad de la señal y aumenta la distancia de transmisión
Funciona a través de cable CAT6 LAN única, incluyendo la transmisión de información del monitor EDID

GR
Επιτρέπει την επέκταση του σήματος HDMI έως και 60 m
Ο ψηφιακός ενισχυτής βελτιώνει την ποιότητα του σήματος και αυξάνει την απόσταση μετάδοσης
Λειτουργεί μέσω ενός καλωδίου LAN, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας παρακολούθησης EDID οθόνης

Datarate	Tray	Weight
PAP	PVC	Gross
21	03	0.25 kg

Variation to dispositions del luo Comune

8 717630911772 2

P/N: DEX-HDMI-03

www.cablexpert.com
GEMBIRD EUROPE B.V.
Wittenrovenen 56, 1358CD Almere,
The Netherlands

Made in China
All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.

SPECIFICATIONS
Ports: sender unit with RJ45 and HDMI connectors; receiver unit with RJ45, HDMI and power supply connectors
Interface standard: HDMI v1.3 backward compatible with lower versions; EDID transmission
Maximal single-link resolution: 1920 x 1080 pixels at 60 Hz
Power supply: 5 V DC; 3 W consumption; MicroUSB
Dimensions: 81 mmx 43 mm x 25 mm
Net weight: 0.25 kg

SYSTEM REQUIREMENTS
Single CAT6 LAN cable (AWG 22 / 24) up to 60 m length
Power adapter with MicroUSB cable x 2 pcs
HDMI cable (max. 5 m) for the signal source and receiver (monitor, TV,) x 2 pcs

PACKAGE CONTENTS
Sender unit | Receiver unit | 2 x Micro USB power cable | User manual

HDMI cable (max. 5 m) for the signal source and receiver (monitor, TV,) x 2 pcs

PACKAGE CONTENTS
Sender unit | Receiver unit | 2 x Micro USB power cable | User manual

HDMI extender 60 m

size: 200x66x145 mm

Pantone 116C

C70M50Y50K100

Mould this icon on blister tray please.

03
PVC