

size:220x145x55 mm



OLKIT

TOOLKIT



- ▶ WORK WITH COMFORT
- ▶ THE TOOLKIT FOR ALL BASIC COMPUTER-RELATED WORKS
- ▶ 12 HIGH-QUALITY TOOLS INSIDE
- ▶ PACKED IN AN ARTIFICIAL LEATHER ZIPPED CASE



GET THE RIGHT TOOL



TOOLKIT



TK-HOBBY



TOOLKIT



FEATURES

- Nut driver. Overall length: 118 mm. Handle length: 84 mm.
- Metric part diameter: 10 mm. Hexagon.
- Extension for sockets. Overall length: 75 mm. Both ends square: male/female
- Extension for bits. Overall length: 60 mm. Both ends hex: male/female
- Socket 10 mm
- Socket 6 mm
- Socket 8 mm
- Socket 5 mm
- Precision screwdriver. Overall length: 76 mm. Handle length: 58 mm. Bit width: 1.4 mm. Flat (-)
- Precision screwdriver. Overall length: 87 mm. Handle length: 64 mm. Bit width: 1.8 mm. Flat (-)
- Precision screwdriver. Overall length: 97 mm. Handle length: 70 mm. Bit width: 2.4 mm. Flat (-)
- Precision screwdriver. Overall length: 95 mm. Handle length: 70 mm. Bit width: 2.4 mm. Square (+)
- Precision screwdriver. Overall length: 105 mm. Handle length: 77 mm. Bit width: 3 mm. Square (+)
- Precision screwdriver. Overall length: 105 mm. Handle length: 77 mm. Bit width: 3 mm. Flat (-)
- Reverse action tweezers. Length: 115 mm
- Nipper. Overall length: 112 mm
- Long nose pliers. Overall length: 133 mm
- Bit group:
 - Flat 6 mm
 - Square 6 mm
 - Flat 3 mm
 - Square 3 mm
 - Star 2.9 mm
 - Star 2.4 mm
 - Star 2 mm
 - Hex 1.5 mm
 - Hex 2 mm
 - Hex 2.5 mm
 - Hex 3 mm
 - Hex 4 mm
 - Hex 5 mm
 - Hex 6 mm
- Adapter for sockets



EIGENSCHAFTEN

- Steckschlüssel. Gesamtlänge: 118 mm.
Griffhöhe: 84 mm.
- Durchmesser Metallteil: 10 mm. Sechskant
Verlängerung für Steckschlüsseinsatz.
- Gesamtlänge: 75 mm. Beide Enden
Kreuz: männlich/weiblich
- Verlängerung für Bts. Gesamtlänge: 60 mm.
- Beide Enden Innensechskant: männlich/weiblich
- Steckschlüsseinsatz 10 mm
- Steckschlüsseinsatz 6 mm
- Steckschlüsseinsatz 8 mm
- Steckschlüsseinsatz 5 mm
- Präzisionsschraubendreher. Gesamtlänge: 76 mm.
Griffhöhe: 58 mm. Bitbreite: 1,4 mm. Schiltz (-)
- Präzisionsschraubendreher. Gesamtlänge: 87 mm.
Griffhöhe: 64 mm. Bitbreite: 1,8 mm. Schiltz (-)
- Präzisionsschraubendreher. Gesamtlänge: 97 mm.
Griffhöhe: 70 mm. Bitbreite: 2,4 mm. Schiltz (-)
- Präzisionsschraubendreher. Gesamtlänge: 95 mm.
Griffhöhe: 70 mm. Bitbreite: 2,4 mm. Kreuz (+)
- Präzisionsschraubendreher. Gesamtlänge: 105 mm.
Griffhöhe: 77 mm. Bitbreite: 3 mm. Kreuz (+)
- Präzisionsschraubendreher. Gesamtlänge: 105 mm.
Griffhöhe: 77 mm. Bitbreite: 3 mm. Schiltz (-)
- Inverse Pinzetze. Länge: 115 mm
- Zwickzange. Gesamtlänge: 112 mm
- Schnabelzange. Gesamtlänge: 133 mm
- Bitsatz:
 - Schiltz 6 mm
 - Kreuz 6 mm
 - Schiltz 3 mm
 - Kreuz 3 mm
 - Torx 2,9 mm
 - Torx 2,4 mm
 - Torx 2 mm
 - Innensechskant 1,5 mm
 - Innensechskant 2 mm
 - Innensechskant 2,5 mm
 - Innensechskant 3 mm
 - Innensechskant 4 mm
 - Innensechskant 5 mm
 - Innensechskant 6 mm
- Adapter für Steckschlüsseinsätze



KENMERKEN

- **Dop Schroevendraai**: Lengte: 118 mm.
Handvat lengte: 84 mm. Diameter van het metaal gedeelte: 10 mm. Zeskant
- **Verlengstuk voor bijtes**. Totale lengte: 70 mm
- **Verlengstuk voor doppen**. Totale lengte: 60 mm
- **Doppen**: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10mm
- **Schroevendraai**: Totale lengte: 76 mm.
Handvat lengte: 58 mm. Breedte van de bit: 14 mm. Plat (-)
- **Precisie Schroevendraai** (-). Totale lengte: 67 mm.
Handvat lengte: 64 mm. Breedte van de bit: 18 mm. Plat (-)
- **Precisie Schroevendraai** (-). Totale lengte: 97 mm.
Handvat lengte: 70 mm. Breedte van de bit: 24 mm. Plat (+)
- **Precisie Schroevendraai** (-). Totale lengte: 105 mm.
Handvat lengte: 77 mm. Breedte van de bit: 24 mm. Plat (+)
- **Precisie Schroevendraai**. Totale lengte: 95 mm.
Handvat lengte: 70 mm. Breedte van de bit: 3 mm. Vierkant (+)
- **Precisie Schroevendraai**. Totale lengte: 105 mm.
Handvat lengte: 77 mm. Breedte van de bit: 3 mm. Vierkant (+)
- **Spreading**. Lengte: 115 mm
- **Niptang**. Totaal lengte: 112 mm
- **Combinatie tang**. Totaal lengte: 133 mm
- **Schroevendraai met spanningsmeter** 110-220V.
Lengte 140 mm
- **Zaklamp met 2 batterijen 1.5V**. Lengte: 142 mm
- **Bit assortiment**.
- **Plat 6 mm**
- **Plat 3 mm**
- **Vierkant 3 mm**
- **Vierkant 6 mm**
- **Zeskant: 1, 5, 2, 0, 2, 5, 3, 4, 0, 5, 0, 6, 10 mm**
- **Ster 2,6 mm**
- **Ster 2,4 mm**
- **Ster 2 mm**
- **Bithouder**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отвертка. Общая длина: 118 мм.
Длина ручки: 84 мм. Диаметр трубки: 10 мм.
Внутренняя поверхность трубки представляет шестигранник.
- Удлинитель, используется с наконичными головками. Длина: 75 мм. Оба конца квадратные, малая сторона: 10 мм.
 - Удлинитель с насадкой. Длина: 60 мм. Оба конца шестигранные, мамал/папа
 - Накладная головка 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
 - Часовая отвертка. Общая длина: 76 мм.
Длина ручки: 58 мм. Ширина жала: 14 мм.
Прямое жало
 - Часовая отвертка. Общая длина: 67 мм.
Длина ручки: 54 мм. Ширина жала: 1,8 мм.
Прямое жало
 - Часовая отвертка. Общая длина: 97 мм.
Длина ручки: 70 мм. Ширина жала: 24 мм.
Прямое жало
 - Часовая отвертка. Общая длина: 95 мм.
Длина ручки: 70 мм. Ширина жала: 24 мм.
Прямое жало
 - Часовая отвертка. Общая длина: 105 мм.
Длина ручки: 77 мм. Ширина жала: 3 мм.
Крестовое жало
 - Часовая отвертка. Общая длина: 105 мм.
Длина ручки: 77 мм. Ширина жала: 3 мм.
Прямое жало
 - Оортный пицет. Длина: 115 мм
 - Кусачки. Длина: 111 мм
 - Пассатижи-утопосы. Длина 133 мм
 - Набор насадок (подстроочные отвертки):
 - Плоская 3 мм, 6 мм
 - Крестовая 3 мм, 5 мм
 - Звездочка 2,5 мм, 2,4 мм, 2 мм
 - Шестигранник: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 мм
 - Переходник на наконичные головки



TOOLKIT