



UPS with USB and LCD display



UPS with USB and LCD display



- Informative LCD display
- Provides backup power - prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable - ideal for home and small office use

UPS with USB and LCD display



1500 VA



UPS with USB and LCD display

Specifications:

- Type: line interactive
- Waveform: sine wave (AC main), modified (square) sine wave (battery)
- Input: 220 V AC \pm 25 %, 50 Hz / 60 Hz \pm 10 %
- Output: 220 V AC \pm 10 %, 50 Hz / 60 Hz \pm 1 % (220 V AC \pm 5 % at inverter mode)
- Switching time: less than 10 ms
- Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
- Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah x 2 pcs
- Charge time: up to 12 hours
- Sockets: 1 x C14 input, 3 pcs x C13 output, 2 pcs x german Shuko
- USB control interface: BF socket
- Operating conditions: 0 °C ~ 40 °C, at humidity 20 % ~ 90 % RH non condensing
- Power: 1500 VA (900 W)
- Charging current: up to 1.2 A
- Noise: < 45 dB at 1 m distance
- Dimensions: 400 mm x 125 mm x 220 mm
- Net weight: 10.8 kg

System requirements:

- Software is compatible with Windows* Vista, Windows* 7 and Windows* 2008 server

- Package contents:
- UPS
 - Power cord
 - USB cable
 - Software CD
 - Spare fuse



EG-UPS-034



8 712 317 131 833



All brands and signs are registered trademarks of their respective owners.



UPS with USB and LCD display

- Informative LCD display
- Provides backup power - prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable - ideal for home and small office use



1500 VA



UPS with USB and LCD display

- UPS with USB and LCD display, 1500 VA
- Automatic output voltage regulation (AVR)
- Automatic output voltage regulation (AVR)
- USB interface
- LCD status indication
- Short circuit protection
- Surge, spike and lightning protection
- Audible and visual alarms
- Overcharge and overdischarge protection including practical UPS Management software
- 1500 VA UPS mit LCD
- Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR)
- USB-Schnittstelle
- LCD-Statusanzeige
- Kurzschlusssicherung
- Überspannungs- und Spannungsspitzenabsicherung sowie Blitzschutz
- Hörbare und sichtbare Alarmer
- Absicherung vor Überladung und Tiefentladung

- Noodstroomvoeding met LCD, 1500 VA
- Automatische AC spanningregelaar (AVR)
- USB-interfaces voor beheer en statusindicatie
- Overstromings- en spanningspiekbescherming
- Hoortbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD status indicator
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of te veel ontladen
- Inclusief praktische UPS Management software
- Источники бесперебойного питания 1500 Вольт-ампер с ЖК-дисплеем и USB-интерфейсом
- Автоматический регулятор выходного напряжения (АВР)
- USB-интерфейс для управления и индикации
- ЖК-индикатор статуса
- Защита от короткого замыкания
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезарядки и глубокого разряда

- Джерело безперебійного живлення 1500 Вольт-ампер з РК-дисплеєм та USB-інтерфейсом
- Автоматична регуляція напруги вихідного напруги (АВР)
- Інтерфейс USB
- Висвітлений LCD-індикатор статусу та оповіщення
- Захист від короткого замикання
- Захист від викидів напруги, перенапруги і блискавок
- Звуковий і візуальний оповіщення про події
- Захист батареї від перезарядки і глибокого розряду
- Zasilacz awaryjny UPS 1500 VA z LCD
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Interfejs USB
- Wyswietlacz LCD informujący o pracy urządzenia
- Zabezpieczenie przeciw zwarzeniom
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przeładunkiem oraz przed całkowitym wyczerpaniem akumulatora

size: 390x180x295 mm



Pantone blue 072C



Pantone 376C



60% black