

size: 99x30x159 mm



DIGITAL TO ANALOG AUDIO CONVERTER

- BRIDGES THE GAP BETWEEN DIGITAL AND ANALOG AUDIO
- PERFECT FOR CONNECTING YOUR BLU-RAY PLAYER TO YOUR HOME STEREO
- EASY INSTALLATION

Produced by / Produziert / Geproduceerd / Изготовлено /
Вироблено / Produkováno
Shenzhen Gembird Electronics Ltd. - 5/F, Building D, Anfeng Industry park,
Lianrun Road, Dalang St. Longhua, Shenzhen, China

EN

- Allows using digital audio devices with analogue audio receivers or amplifiers
- Converts a digital coaxial or toslink audio signal to analogue stereo audio (L/R)
- Standard RCA (cinch) audio output connectors

DE

- Ermöglicht die Nutzung digitaler Audiogeräte mit analogen Audioempfängern und Verstärkern
- Wandelt ein digitales Coaxial oder Toslink Audiosignal in ein analoges Stereo (L/R)
- Standard RCA (Cinch) Audio Ausgang-Anschlüsse

NL

- Maakt het mogelijk om digitale audioapparaten aan te sluiten op analoge versterkers/receivers
- Zet een digitaal Coaxiaal of Toslink audio signaal om in analoge stereo audio (L/R)
- Standaard RCA (cinch) audio-uit connectoren

RU

- Позволяет использовать цифровые источники звука с аналоговыми усилителями, ресиверами
- Конвертирует цифровой сигнал "коаксиальный" или оптический Toslink в аналоговые стерео аудио каналы
- Стандартный выход на RCA ("тюльпаны") аудио разъемы

UA

- Дозволяє використовувати цифрові джерела звуку з аналоговими підсилювачами, ресиверами
- Конвертує цифровий сигнал "коаксіальний" або оптичний Toslink в аналогові стерео аудіо канали
- Стандартний вихід на RCA ("тюльпани") аудіо роз'єми

FR

- Convertir des signaux numérique vers analogique
- Connecteur Standard RCA (cinch) audio
- Alim 5 V DC inclus

ES

- Permite el uso de dispositivos de audio digital con receptores de audio analógico o amplificadores
- Convierte una señal de audio coaxial o Toslink digital para audio estéreo analógico (L/R)
- Estándar RCA conectores de salida de audio (RCA)

CZ

- Umožňuje použití digitálních audio zařízení s analogovými audio přijímači nebo zesilovači
- Převádí digitální koaxiální nebo toslinkový zvukový signál na analogový stereofonní zvuk (L/R)
- Standardní výstupní konektory RCA (cinch)

Specifications

- Input audio formats: sampling rate at 32, 44.1, 48 and 96 kHz, 24-bit S/PDIF incoming bit stream on left and right channels
- Input: 1 x RCA (coaxial); 1 x toslink
- Output: 2 x RCA audio (L/R)
- Power supply: 5 V DC up to 2 A
- Power consumption: 0.5 W max
- Operating temperature: 0 °C - 70 °C
- Dimensions: 51 mm x 41 mm x 26 mm
- Net weight: 78 g

Package contents

- Converter
- Power adapter
- User manual

P/N: DSC-OPT-RCA-001



8 716309 082570



All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.